

HERSTELLERERKLÄRUNG: SÖLDEN

für Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe
gemäß § 4, Abs.3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Kaminofen/Raumheizer: **Sölden**

Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung

nach DIN EN 13240
mit der Prüfungsnummer RRF – 40 18 4927-1
durch die zertifizierte,
unabhängige Prüfstelle Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Im Lipperfeld 34 b
D – 46047 Oberhausen
Nr. der zertifizierten Prüfstelle 1625

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1. BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.

Emissionen und Wirkungsgrad	Einheit	Wert lt. Prüfbericht	Grenzwert der 1. BImSchV (2. Stufe)*
Kohlenmonoxid [CO]	mg/m ³	1250	1250
Staub [PM]	mg/m ³	22	40
Wirkungsgrad [η]	%	80	73
NO _x	mg/m ³	90	200

*bezogen auf 13% O₂


Aufgrund oben genannter Prüfergebnisse haben die Kaminöfen vom Typ Sölden uneingeschränkten Bestandsschutz.

Sie sind somit weder von einer Stilllegung noch von einer Feinstaubfilter-Nachrüst-Pflicht betroffen.

Dillingen, Dezember 2021



Marc Spörl, Prokurist



Michael Häffner, Leiter Heiztechnik

www.bartz-heiztechnik.de